

# Arbetsbeskrivning

## Underhållsbehandling

### - Ytförbättring -

av oljade trägolv med **Samco Underhållsolja** som är en härdande underhållsolja avsedd för periodiskt underhåll av trä- och parkettgolv som behandlats med **Samco Golvolja** eller **Samco Golvolja Excellent**.

Ytförbättring utförs för att återställa ytans översta oljeskikt. Vid kraftigt smutsade eller slitna/repiga golv gäller **ytrenovering**, se särskild arbetsbeskrivning.

#### Steg 1

Golvet skall vara rent torrt.

Applicera **Samco Underhållsolja** på ett c:a 2 m<sup>2</sup> stort område åt gången och skura med en enkelskurmaskin (min 45 kg, 150-175 rpm) och påmonterad röd skurrondell, eller för hand med en röd skurkloss (doodlebug) på hållare med skaft.

Avsluta behandlingen med att ta upp ev. oljerester med luddfri bomullsduk under skurrondellen, eller för hand.

#### Steg 2

När golvet fått torka 1-4 timmar är det lämpligt att torrpolera med en enkelskurmaskin (min 45 kg, 150-175 rpm eller 300-600 rpm) och blå skurrondell. Upprepa sedan med en röd, och slutligen med en vit skurrondell.

#### Steg 3

Golvet är klart att användas efter c:a 8-12 timmars torktid.

**Trasor med olja kan självantända. Mätas med vatten eller destrueras.**



**Åtgång:** 1 Liter Samco Underhållsolja räcker till c:a 15-80 m<sup>2</sup> beroende på arbetsmetod och träslag. Man kan också använda Samco Golvolja eller Samco Golvolja Excellent vilka då utspädes med c:a 30% Samco Oljeförtunning.

**Verktyg:** Samco Underhållsolja  
Engångsduk, luddfri av t.ex. bomull, med god sugförmåga.  
Enkelskurmaskin, min 45kg, 150-175 rpm  
Skurrondeller, blå, röd och vit.  
Saknas maskin, behövs blå, röd och vit skurkloss (doodlebug) samt hållare och skaft.

[www.samco.se](http://www.samco.se)

